

## Technisches Datenblatt

---

### Teroquick Gel



Handreinigungsgel mit Reibmittelzusatz  
für stark verschmutzte Hände

Basis: Tenside und Reibemittel

Stand: 22.03.2010

#### Produktbeschreibung

Teroquick Gel ist ein hochwirksames Reinigungsgel für stark verschmutzte Hände und ist frei von Silikonen. Durch den Reibmittelzusatz lassen sich selbst hartnäckigste Verschmutzungen entfernen, z. B. frische Verschmutzungen, verursacht durch den Einsatz von Direkteinglasungs-Dichtstoffen auf Polyurethan- Basis.

#### Anwendungen

Teroquick Gel wird als Handreinigungsmittel für alle im Werkstattbereich vorkommenden Verschmutzungen verwendet, wie z. B.

- Öle und Fette
- Lacke und Farben
- Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelungsmaterialien
- Polyurethanrückstände

#### Technische Daten

Farbe:	leicht gelblich
Geruch:	nach Zitrone
Konsistenz:	pastös-cremig
Dichte:	0,9 - 1,1 g/cm <sup>3</sup>
Festkörpergehalt:	21 - 25 %
pH-Wert:	8 - 9

#### Verarbeitung

Die Hände vor Gebrauch nicht anfeuchten. Ein wenig Handreiniger Teroquick Gel auf die trockenen Hände geben und gut einmassieren. Anschließend unter fließendem Wasser gründlich abspülen.

Wurde vor der Arbeit ein vorbeugender Schutz, wie z. B. „Unsichtbarer Handschuh“ gegen Verschmutzungen aufgetragen, so ist dieser **vor** dem Waschen mit Teroquick Gel mittels klaren Wassers oder eines alkalischen Reinigers (z. B. Seife) zu entfernen.

#### Lagerung

Frostgefährdet:	ja
Empfohlene Lagertemperatur:	10°C bis 25°C
Lagerzeit:	12 Monate

#### Lieferform

Kanister	4,5 l
----------	-------

## Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

**Mit Erscheinen dieses Technischen Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.**

### **Deutschland:**

Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf, Germany  
Tel.: +49-211-797-0  
Fax +49-211-798-4008  
[www.loctite.com](http://www.loctite.com)

### **Vertrieb Kfz - Werkstätten Deutschland:**

Henkel AG & Co. KGaA  
Standort München  
Gutenbergstraße 3  
D-85748 Garching  
Tel.: 089-92680

### **Importeur Österreich:**

Henkel Central Eastern Europe GmbH  
Technologies  
Erdbergstraße 29  
A-1030 Wien  
Tel.: 01-71104-0

### **Importeur Schweiz:**

Henkel & Cie AG  
CH-4133 Pratteln 1  
Tel.: +41-61-825-7000